



Shell Rimula R3 10W

- 월등한 성능

대형 디젤엔진오일

셸 리무라 R3는 드라이빙에 요구되는 엔진보호에 적합합니다. 액티브 청정분산 첨가제는 피스톤과 다른 엔진부품들을 깨끗하게 유지하면서 효율적인 성능을 위한 퇴적물관리와 장수명을 위한 내마모성을 나타냅니다.



Performance, 특징 & 이점

장비제작사 승인

셸 리무라 R3 단급점도는 우수OEM들로부터 다양한 엔진개소에 승인받았습니다.

높은 피스톤 청정성

높은 열안정성과 오일산화저항성은 높은 수준의 피스톤 청정성을 제공합니다.

낮은 엔진마모와 긴 부품 수명

전체적인 엔진청정성은 낮은 엔진마모, 긴 부품수명, 출력유지 등을 가능하게 합니다.

건설산업 개소

해당 엔진오일기술은 때로는 특정 변속기 및 유압작동 개소들에 사용됩니다. 셸 리무라 R3 단급점도는 이러한 개소에서 뛰어난 성능과 보호력을 제공합니다.

고정형 장비

셸 리무라 R3 단급점도는 펌프와 같이 계속해서 고정되어 작동해야 하는 장비에 적합합니다.

Specifications, 승인 & 추천

API CF

장비 승인 및 추천에 관하여 담당 판매사원 혹은 기술부로 문의 바랍니다.

상용성

- 셸 리무라 R3는 2행정 디트로이트 디젤엔진에서는 사용해서는 안됩니다. API CF-II규격을 만족하고 1% 미만의 황산회분을 가지는 SAE 40 오일을 사용해야 합니다

주요 적용개소



디젤엔진 전용특성

셸 리무라 R3 단급점도는 다양한 조건의 off-highway 개소 및 고속도로의 노후디젤차량 등에서 내구력있는 엔진성능을 위해 제조되었습니다.

대표적인 물리적 성상

Properties				Method	Shell Rimula R3 10W
동점도	@40°C	mm ² /s		ASTM D445	43
동점도	@100°C	mm ² /s		ASTM D445	7
다이내믹 점도	@-25°C	mPa s		ASTM D5293	6240
점도지수				ASTM D2270	122
	@15°C	kg/l		ASTM D4052	0.885
인화점 (COC)		°C		ASTM D92	219
유동점		°C		ASTM D97	-33

이 물성결과는 대표치입니다. 생산제품의 실측치는 규격내에서 대표치와 차이를 보일 수 있습니다.

건강, 안전 그리고 환경

▮ 건강과 안전

셸 리무라 R3 오일은 추천된 사용개소에 개인위생 규칙을 유지한 상태에서 적절히 사용할 경우, 심각한 건강 및 안전 상의 위험을 발생시키지 않습니다.

피부접촉을 피하시고 사용유를 취급하실 때는 보호장갑을 착용하세요. 피부접촉 시 즉시 비누와 물로 세척하기 바랍니다

건강과 안전에 대한 안내서는 해당제품의 물질보건안전자료(MSDS)에 있으며, 아래 주소에서 다운받을 수 있습니다.

<http://www.epc.shell.com>

▮ 환경보호

사용유는 지정된 장소에 보관하시고 토양과 물로 방출하지 않도록 유의하여 주시기 바랍니다.

추가적인 정보

▮ 안내

기타 문의 사항은 판매사원 혹은 당사 기술부로 문의 바랍니다.