



原名: 壳牌施倍力G 140

Shell Spirax S2 G 140

优质API GL-4手动变速箱和齿轮润滑油

壳牌施倍力S2 G 140是优质车用齿轮润滑油, 含多功能添加剂, 满足中等极压工况的工作要求。

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

性能优势

全面的配方

优选的添加剂使油品具有良好的抗磨性, 防锈性以及氧化稳定性。

主要应用



手动齿轮变速箱

壳牌施倍力S2 G 140润滑油可为运行在高速/低扭矩和低速/高扭矩工作条件下的摩托车、轿车和公路或非公路行驶的商用车的手动变速箱提供卓越润滑。带同步器的手动变速箱也可使用。

后桥

适用于中等负荷工况, 如: 轻载商用车辆和客车。不适用于重载双曲线驱动轴。

技术规格与认证

API 分类: GL-4

关于全部设备认证和推荐信息, 请咨询您当地的壳牌技术热线, 或登录设备制造商推荐网站。

典型数据

属性	方法	Shell Spirax S2 G 140
SAE粘度等级	SAE J 306	140
运动粘度 @40°C cSt	ISO 3104	340
运动粘度 @100°C cSt	ISO 3104	25.1
粘度指数	ISO 2909	96
密度 @15°C kg/l	ISO 12185	0.918
闪点(COC) °C	ISO 2592	199
倾点 °C	ISO 3016	-9

以上数据是当前产品典型值。今后每批产品的数据可能会在壳牌质量标准容许范围内有所浮动。

健康、安全与环境

健康和安全

壳牌施倍力S2 G 140若是在建议场合正确使用, 并保持良好个人卫生和劳动保护措施, 油品不会对健康和安全造成危害。避免皮肤接触, 处理废油时要戴隔离手套, 一旦皮肤粘上油品, 要立刻用肥皂水和清水冲洗。

有关安全、健康及环境方面进一步的注意事项, 建议用户参考相关壳牌产品安全数据表, 可查询壳牌网站 <http://www.epc.shell.com/>。

- **保护环境**

如需处理使用过的油品，请送至当局指定的回收点，不可将其排入下水道、土壤或水中。

附加信息

- **建议**

本宣传单中未提及的应用建议，可向壳牌销售代表咨询。